

MAVIL

S.A.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

www.mavil-sa.gr



Maxima


Μονάδα πετρελαίου

Με τεχνολογία συμπύκνωσης


Απρόσκοπτα μέγιστη!



A



Υψηλή απόδοση 

Απαράμιλλη ποιότητα
θέρμανσης με εξαιρετικά
χαμηλό κόστος λειτουργίας 

Δυνατότητα παραγωγής
ζεστού νερού χρήσης 

Ελαχιστοποιημένες διαστάσεις 




EN ISO 9001:2015





Maxima

Μονάδα πετρελαίου
Με τεχνολογία συμπύκνωσης



Απρόσκοπτα μέγιστη!

Η Maxima είναι η νέα ατομική μονάδα πετρελαίου ανάστροφης φλόγας με τεχνολογία συμπύκνωσης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ρύπων, πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία ErP 2015. Με εποχιακό βαθμό απόδοσης 92% (που αντιστοιχεί σε βαθμό απόδοσης έως 103%), επιτυγχάνει απίστευτα υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες χωρίς τεχνολογία συμπύκνωσης. Η κατασκευή της συνδυάζει αρμονικά την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου (ενεργειακή κλάση A) με το προκλητικά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι ιδανική για κάθε κατοικία χάρη στις μικρές διαστάσεις της. Ο πίνακας ελέγχου αναλογικής έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η μονάδα πετρελαίου Maxima περιλαμβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής και τα όργανα ελέγχου λειτουργίας & ασφάλειας, αποτελεί ένα πλήρες λεβητοστάσιο έτοιμο προς χρήση. Τα μοντέλα HE διαθέτουν εναλλάκτη για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και συνδυάζονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου.



Maxima

Τύπος	Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς (kW)	Ενεργειακή Κλάση	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 2015 (%)	Ονομαστικός βαθμός απόδοσης με θερμοκρασία επιστροφής 30 °C (%)	Τελει ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού	Διπλομένο προφίλ φορτίου θέρμανσης νερού	Ύψος (mm)	Βάθος (mm)	Πλάτος (mm)	Προσαγωγή (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Ελάχιστη θορύβου βάσει ErP 2015 (dB)	Βάρος (kg)
Maxima 20	20	A	92	103			1000	740	460	1	1/2"	80	53	130
Maxima 20 HE	20	A	92	103	A	XL	1000	740	460	1	1/2"	80	53	135
Maxima 35	35	A	92	103			1100	740	460	1	1/2"	80	54	150
Maxima 35 HE	35	A	92	103	A	XL	1100	740	460	1	1/2"	80	54	155

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ



1ο κλμ. Σερρών-Νεοχωρίου Τ.Κ. 621 00 Σέρρες
Τηλ: 23210 55242 Fax: 23210 55243
www.mavil-sa.gr
info@mavil-sa.gr

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

